

## GUIDE DE MONTAGE METROPOLE

# Guide de Montage Rapide – Roll-up Extérieur "Impact Max"

L'installation de votre Roll-up Extérieur est simple et ne prend que quelques minutes, sans aucun outil nécessaire.

## Étape 1 : Préparation de la Base (Stabilité)

- Sortir les Composants** : Déballez la cassette (base de l'enrouleur), le mât (mât télescopique ou à emboîtement) et le sac de transport.
- Déplier les Pieds** : Tirez délicatement les deux pieds stabilisateurs situés sous la cassette jusqu'à ce qu'ils soient complètement déployés et verrouillés.
- Lester la Base (Recommandé)** : Pour une stabilité maximale en extérieur (vent), ouvrez les bouchons sur les pieds ou la base et remplissez les compartiments d'eau ou de sable. Refermez hermétiquement les bouchons.

## Étape 2 : Assemblage du Mât

- Assembler le Mât** : Si le mât est en plusieurs sections, emboîtez-les fermement. Si c'est un mât télescopique, tirez chaque section pour le déplier à sa hauteur maximale (200 cm).
- Fixer le Mât** : Insérez l'extrémité inférieure du mât dans l'orifice (le logement) prévu à cet effet au centre de la base de la cassette. Le mât doit être bien droit et stable.

## Étape 3 : Déploiement du Visuel

- Tirer la Bâche** : Tenez fermement la barre supérieure du visuel (qui dépasse légèrement de la cassette).
- Dérouler** : Tirez la bâche verticalement vers le haut en faisant attention à rester bien dans l'axe du mât.
- Accrochage** : Une fois la bâche entièrement déroulée, insérez la barre de fixation supérieure dans l'embout ou le crochet situé en haut du mât. Le visuel est maintenant tendu.

## Étape 4 : Démontage et Rangement

- Détacher** : Retirez la barre de fixation supérieure du mât.
- Ranger le Mât** : Retirez le mât de la base et démontez-le (ou rentrez les sections télescopiques).
- Enrouler la Bâche** : Laissez la bâche s'enrouler lentement et délicatement dans la cassette. **Accompagnez le mouvement** pour éviter qu'elle ne claque ou ne s'abîme.
- Vider le Lest (IMPORTANT)** : Si vous avez lesté la base, videz l'eau ou le sable avant de la ranger.
- Ranger** : Placez la cassette et le mât dans le sac de transport pour le stockage.